



CONTATORE DI CALORE DIRETTO CONTECA® EASY CONTECA® EASY ULTRA

CALEFFI
Hydronic Solutions



Sistemi Calore

La corretta misura facilita una corretta gestione



FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

- Contabilizzazione energia in regime di riscaldamento e raffrescamento (opzione codice 755810).
- Centralizzazione letture su BUS RS-485 in protocollo M-Bus. Possibile abilitazione trasmissione MODBUS.
- Conforme alla Direttiva 2014/32/UE (MID).
- Acquisizione fino a 4 ingressi impulsivi (ACS, AFS + 2 generici, opzione cod. 755825).
- Interfacciamento con acquisitori esterni mediante uscite impulsive (opzione codice 755881/755882).
- Sezione volumetrica sia a turbina che ultrasonica sia con attacco filettato 1/2"÷2" che flangiato DN 65÷DN 200.

GAMMA PRODOTTI - CONTECA® EASY



COD.	ATT.	TIPO MISUR.	Q _p m ³ /h	Q _i l/h
750404	1/2"	monogetto	1,5	30
750405	3/4"	monogetto	2,5	50
750406	1"	multigetto	3,5	70
750407	1 1/4"	multigetto	6	120
750408	1 1/2"	multigetto	10	200
750409	2"	multigetto	15	300

Q_p = portata permanente
Q_i = portata inferiore (minima)

COD.	ATT.	TIPO MISUR.	Q _p m ³ /h	Q _i l/h
750410	DN 65	woltmann	25	2500
750411	DN 80	woltmann	32	3200
750412	DN 100	woltmann	50	5000
750413	DN 125	woltmann	80	8000
750414	DN 150	woltmann	200	20000
750415	DN 200	woltmann	200	20000

Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:

(da 750404 a 750409)

- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L=1,9 m)
- Coppia di pozzetti ad Y
- Contatore volumetrico a **turbina** con uscita impulsiva, PN 10
- Attacco a bocchettone
- Integratore elettronico con display LCD

(da 750410 a 750415)

- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L=1,9 m)
- Manicotti a saldare 1/2" con pozzetto sonda
- Contatore volumetrico a **turbina** con uscita impulsiva
- Attacco flangiato EN 1092-1 PN 16
- Integratore elettronico con display LCD

GAMMA PRODOTTI - CONTECA® EASY ULTRA



COD.	ATT.	Q _p m ³ /h	Q _i l/h
750704	1/2"	1,5	6
750705	3/4"	2,5	10
750706	1"	3,5	35
750707	1 1/4"	6	24
750708	1 1/2"	10	40/100*

* installazione verticale
Q_p = portata permanente
Q_i = portata inferiore (minima)

COD.	ATT.	Q _p m ³ /h	Q _i l/h	PN
750709	DN 50	15	60/150*	25
750710	DN 65	25	250	25
750711	DN 80	40	400	25
750712	DN 100	60	600	25
750713	DN 125	100	1000	16
750714	DN 150	150	1500	16
750715	DN 200	250	2500	16

Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:

(da 750704 a 750708)

- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L=1,9 m)
- Coppia di pozzetti ad Y
- Contatore volumetrico **ad ultrasuoni**
- Attacco a bocchettone
- Integratore elettronico con display LCD

(da 750709 a 750715)

- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L=1,9 m)
- Manicotti a saldare 1/2" con pozzetto sonda
- Contatore volumetrico **ad ultrasuoni**
- Attacco flangiato EN 1092-1
- Integratore elettronico con display LCD

PRESTAZIONI

MONTAGGIO	Orizzontale o verticale
Tmax D'ESERCIZIO	90°C
FLUIDO D'IMPIEGO	acqua, soluzioni glicolate
GLICOLE MAX	30%
CLASSE DI PRECISIONE	3 (7504) - 2 (7507)

OPZIONI ELETTRONICHE

CONTABILIZZAZIONE FREDDO	755810
TERZO E QUARTO INGRESSO IMPULSIVO	755825
USCITA IMPULSIVA ENERGIA (RISC)	755881
USCITE IMPULSIVA ENERGIA (RISC/RAFF)	755882

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 7504 - Depliant 01306



CALEFFI
Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. - S.R. 229 n. 25 - 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia
Tel. +39 0322 8491 - Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com - www.caleffi.com - © Copyright 2018 Caleffi